ENROBÉ PREMIUM

Pour la réparation des voiries
Applicable à froid

Simple, Rapide, Durable,

Compatible Transition écologique

Améliore les performances d'exploitation

RapidAsphalt®

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

- 30% D'ENROBÉ RECYCLÉ
- 20L D'HUILE D'ORIGINE VÉGÉTALE RECYCLÉE PAR TONNE
- 2 PNEUS MICRONISÉS PAR TONNE
- SAC 100% PLASTIQUE RECYCLÉ

RÉDUCTION ÉMISSION CO_2

- 50% D'ÉMISSION DE CO_2 EN MOINS PAR RAPPORT À UN ENROBÉ À CHAUD GRÂCE À LA PRODUCTION À TEMPÉRATURE TIÈDE
- 15 FOIS MOINS DE CO_2 POUR LA PRODUCTION DES SACS

PAS D'ÉMULSION DE BITUME, DONC PAS D'UTILISATION D'EAU ET DE SOLVANTS

APPLICATION EN 10 MINUTES

Rapid Asphalt est une solution technique innovante très performante.

Il contient Bioroad, un additif composé à 98% de matériaux d'origine végétale recyclés ainsi que du graphène et permet l'application par tous temps et toutes conditions météorologiques. L'intégration de l'additif RARx apporte une grande durabilité grâce à un apport en carbone et en latex issus de la micronisation des pneus en fin de vie.

La réaction du composé intervient lors du compactage.

Vidéo de l'application

Documentation technique

PERFORMANCES TECHNIQUES

APPLICABLE TOUTE L'ANNÉE DE -30°C À +50°C, PAR TOUS TEMPS

OUVERTURE IMMÉDIATE À LA CIRCULATION APRÈS COMPACTAGE, IMPERMÉABLE À 98%

15 kg

SAC ERGONOMIQUE DE 15KG, LUTTE CONTRE LES TMS

NE SOUILLE PAS LE MATÉRIEL ET LES EPI, GAIN DE TEMPS ET PAS D'UTILISATION DE SOLVANTS

36 M

LONGUE CONSERVATION 10 ANS

Rapid Asphalt, une solution technique, écologique et performante pour la maintenance des voiries

Rapid Asphalt est un enrobé stockable pour la maintenance des voiries tels que nid de poule, tampon de visite de réseau enterré, contour de poteau de signalisation et de mobilier urbain, petite tranchée...

Sa conception est compatible transition écologique car elle intègre de manière native l'économie circulaire, l'absence de toxicité, la réduction des émissions de CO_2 et l'élimination des résidus.

Disponible en sac ergonomique de 15kg très longue conservation, son application se réalise par tous temps et toute température, il ne souille pas les matériels et les EPI et ne nécessite aucun matériel lourd.

Rapid Asphalt est certifié CE et répond à la norme UNE 13108-1.

www.rapidasphalt.com

contact@rapidasphalt.com

https://youtu.be/6ybMjrAvZ7c

linkedin.com/company/rapid-asphalt

RapidAsphalt®

By asfaltos ÚNICO